

ECHO-FLEX 4800-G

Table de traitement avancé

Configuration 4800-G Indispensable

Caractéristiques incluses :

- » Matelas de 7,6 cm / 3" haute densité
- » Côtés sécuritaires rétractables 43,2 x 15,2 cm / 17" x 6"
- » Roues doubles de 12,7 cm / 5" avec système de frein central
- » Interrupteur à main triple
- » Étriers gynécologiques

Configuration 4800-G Confort

Caractéristiques incluses :

- » Configuration 4800-G Indispensable
- » Batterie rechargeable
- » Matelas de 10,1 cm / 4" avec section amovible GY

Configuration 4800-GT Trendelenburg

Caractéristiques incluses :

- » Configuration 4800-G Indispensable
- » Trendelenburg -12°
- » Interrupteur à main quadruple

Options supplémentaires disponibles

- » ARM-BG : Appui-bras pivotant et amovible de 50,8 x 15,2 cm / 20" x 6"
- » ARM-BG2 : Appui-bras pivotant et amovible de 50,8 x 30,5 cm / 20" x 12"
- » CA-10 : Ouverture cardiaque de 22,9 x 25,4 cm / 9" x 10" du côté gauche dans le dossier
- » PD-1S : Interrupteur au pied simple
- » PD-1 : Interrupteur au pied double
- » PD-3 : Interrupteur au pied triple
- » PD-4 : Interrupteur au pied quadruple (4800-GT)
- » PP-1 : Poignées de transport rétractables à la tête
- » TP-1 : Poignées de transport fixes à la tête
- » SP-1 : Support à papier 50,8 cm / 20"
- » PT-7 : Tige à soluté en acier inoxydable

Spécifications

Ajustements

- Hauteur: 53,3 à 99 cm / 21" à 39"
- Dossier: 0° à 80°
- Jambes: 0° à 90°
- Trendelenburg: -12°

Capacité maximale

- 205 kg / 450 lb utilisant des composantes électriques de grade hôpital
- 120V - 2.7 AMP - 60 Hz

Dimensions

- Standard: 68,6 x 180,3 cm / 27" x 71"

Côtés sécuritaires

- Rétractables 43,2 x 15,2 cm / 17" x 6"

Matelas

- 7,6 cm / 3" d'épaisseur
- 10,1 cm / 4" d'épaisseur*
- Revêtement de vinyle résistant à l'Oxivir et au Virox

Interrupteurs

- À main 3 ou 4 fonctions
- Interrupteurs au pied**

Roues

- Doubles de 12,7 cm / 5" avec système de frein central

* Configuration 4800-G Confort

** Option



ECHO-FLEX 4800-G

Table de traitement avancé

902-9000-FRA R1 / Copyright © 2023 IBIOM / Umamo Medical Inc. 2023 / Imprimé au Canada



Umamo Medical Inc.
230, boulevard Nilus-Leclerc
L'Islet QC G0R 2C0 CANADA

418 247-3986 info@ibiom.com
1 877 247-7494 ibiom.com



ibiom.com

ECHO-FLEX 4800-G

Table de traitement avancé

Réduit le travail en hyper extension, les blessures professionnelles et les arrêts de travail en favorisant une position ergonomique grâce aux multiples ajustements.

Nettoyage: Le revêtement de vinyle est testé pour les produits de nettoyage courants utilisés par les hôpitaux et les cliniques. Il résiste à l'Oxivir et au Virox; impératif lorsque le contrôle des infections est une priorité.



URGENCE
Cette table d'examen offre la position Trendelenburg -12° en optant pour la configuration 4800-GT Trendelenburg.

Le dossier propose un ajustement de 0 à 80° à l'aide de l'interrupteur à main.

Support à papier de 50,8 cm / 20".

Aide les patients à se déplacer sur la table d'examen facilitant leur positionnement.

Capacité maximale: 205 kg / 450 lb utilisant des composantes électriques de grade hôpital.
120V - 2.7 AMP - 60 Hz.

Ensemble de batterie rechargeable.

Ajustable en hauteur de 53,3 à 99 cm / 21" à 39"

Système de frein central facile à utiliser avec roues doubles de 12,7 cm / 5".

Amovibles et doux, ces étriers sont plus confortables et moins froids que les étriers traditionnels.

Section des jambes peut s'ajuster de 0 à -90° à l'aide de l'interrupteur.

Pour un meilleur accès lors de l'échographie transvaginale (disponible uniquement en option matelas de 10,1 cm / 4").

Standard: Matelas de 7,6 cm / 3".
Fait de mousse haute densité (sans section amovible).

Optionnel: Matelas de 10,1 cm / 4".
Fait de mousse haute densité (incluant section amovible).

Couleurs:

- Denim Blue
- Raven
- Autres couleurs sur demande



Interrupteur à main.



Interrupteur au pied simple, double, triple ou quadruple pour conserver les mains libres durant l'ajustement.



Des poignées de transport fixes (à la tête) sont disponibles pour faciliter la manipulation de la table d'examen.



Tige à soluté en acier inoxydable.

Entièrement conçu et fabriqué au Québec, IBIOM vous offre un accès facile aux pièces de rechange et un service à la clientèle en français et en anglais.

